

Модель	GXP161X	GXP162X	GXP1628	GXP1630	GXP1760	GXP178X
Разрешение экрана	132 x 48			132 x 64	200 x 80	
Количество линий (SIP аккаунтов)	1	2		3		4
Программируемые клавиши	3 (XML)				4 (XML)	
Клавиши быстрого набора/BLF	нет		8		24 цифровых BLF	32 цифровых BLF
Индикатор голосовой почты	да, с клавишей доступа к голосовым сообщениям				да	
Звук HD	нет	да, при использовании G.722				
Спикерфон	да	да, полнодуплексный, звук HD при использовании G.722, с функцией подавления эха (AEC)				
Разъём гарнитуры	RJ9, EHS					
Подсветка экрана	нет	да				
Модуль расширения	нет					
Провижининг	да					
Сетевые порты	2 x 10/100 Мбит/с		2x 10/100 Мбит/с, за исключением GXP1782 - 10/100/1000 Мбит/с			
Поддержка PoE	на GXP1615	на GXP1625	да			
Сетевые опции	QoS/VLAN/DSCP/ToS, поддержка IPv4 & IPv6					
Безопасность	SIP/TLS, SRTP, AES-256, 802.1x					
Операционная система	ОС собственной разработки, основанная на Linux					
Записная книжка	500 записей				2000 записей	
Число участников конференц-вызова	3			4	5	
Bluetooth	нет					
USB	нет					
Функции телефонии	приём, удержание, перевод (без уведомления/с уведомлением), переадресация, конференция, удержание вызова, ожидание вызова, журнал вызовов, автодозвон со снятой трубкой, автоответчик, гибкий план набора и т.д					
Дисплей	обычный ЖК					