

Модель	GXP161X	GXP162X	GXP1628	GXP1630	GXP1760	GXP1780	GXP1782
Разрешение экрана	132 x 48			132 x 64	200 x 80		
Количество линий (SIP аккаунтов)	1	2		3		4	
Программируемые клавиши	3 (XML)				4 (XML)		
Клавиши быстрого набора/BLF	нет		8		24 цифровых BLF	32 цифровых BLF	
Индикатор голосовой почты	да, с клавишей доступа к голосовым сообщениям				да		
Звук HD	нет	да, при использовании G.722					
Спикерфон	да	да, полнодуплексный, звук HD при использовании G.722, с функцией подавления эха (AEC)					
Разъём гарнитуры	RJ9, EHS						
Подсветка экрана	нет	да					
Провижининг	да						
Сетевые порты	2 x 10/100 Мбит/с		2 x - 10/100/1000 Мбит/с		2 x 10/100 Мбит/с		2 x - 10/100/1000 Мбит/с
Поддержка PoE	на GXP1615	на GXP1625	да				
Сетевые опции	QoS/VLAN/DSCP/ToS, поддержка IPv4 & IPv6						
Безопасность	SIP/TLS, SRTP, AES-256, 802.1x						
Операционная система	ОС собственной разработки, основанная на Linux						
Записная книжка	500 записей				2000 записей		
Число участников конференц-вызова	3			4		5	
Функции телефонии	приём, удержание, перевод (без уведомления/с уведомлением), переадресация, конференция, удержание вызова, ожидание вызова, журнал вызовов, автодозвон со снятой трубкой, автоответчик, гибкий план набора и т.д						
Дисплей	обычный ЖК						